

Ecoflow - EF-DELTA2 MAX-EU - Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 Max

Ampliación de capacidad: 2-6 kWh,

Hecho para durar 6 veces más: Obtén 10 años de uso diario.

Reduce las facturas de electricidad

REFERENCIA:EF-DELTA 2 MAX

Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 Max

Con su química de batería LFP mejorada, el DELTA 2 Max tiene una vida útil de 3000 ciclos completos; una vez alcanzados, se reduce al 80 % de su capacidad. Obtendrá casi 10 años de energía, incluso si lo usa todos los días.

Química de la batería LFP

Eso es 6 veces más que otras estaciones de energía con una capacidad y rendimiento similares.

Protección BMS avanzada

Un sistema de gestión de batería incorporado regula los valores esenciales, incluidos el voltaje, la corriente y la temperatura, lo que mantiene al DELTA 2 Max seguro, protegido y está diseñado para resistir el paso del tiempo.

Capas protectoras por dentro y por fuera

Use el 99 % de los dispositivos con X-Boost.

Alimente prácticamente cualquier dispositivo con una potencia de hasta 3100 W.

El DELTA 2 Max alimenta casi todos los dispositivos que necesite con una gran potencia de CA de 2400 W. Además, con la tecnología patentada X-Boost, podrá utilizar dispositivos con una potencia de hasta 3100 W. En comparación con otras estaciones de energía, el DELTA 2 Max puede alimentar más dispositivos, evitando al mismo tiempo la sobrecarga y el sobrecalentamiento.

Alimente prácticamente cualquier dispositivo con una potencia de hasta 3100 W.

El DELTA 2 Max alimenta casi todos los dispositivos que necesite con una gran potencia de CA de 2400 W. Además, con la tecnología patentada X-Boost, podrá utilizar dispositivos con una potencia de hasta 3100 W. En comparación con otras estaciones de energía, el DELTA 2 Max puede alimentar más dispositivos, evitando al mismo tiempo la sobrecarga y el sobrecalentamiento.

Compatible con el kit solar para balcones EcoFlow PowerStream

DELTA 2 Max puede convertirse en un kit solar para balcones con un mínimo coste. Con PowerStream, un microinversor conectado a la red, podrá conectar en pocos minutos su DELTA 2 Max a una toma de corriente CA para disponer de una conexión vinculada a la red y contar con suministro de energía para toda la casa. Funciona con hasta 800 W de entrada solar, eliminando el desperdicio energético y reduciendo la factura eléctrica.

El triple de energía

Ampliable hasta 6 kWh

Llévese el DELTA 2 Max a cualquier lugar como una unidad individual o conéctelo con dos baterías adicionales para obtener hasta 6 kWh de reserva en el hogar.

Toma el control de la energía.

Contenido de la caja

DELTA 2 Max

Cable de carga de CA

Cable de carga mediante vehículo

Cable DC5521 a DC5525

Manual del usuario y tarjeta de garantía

Especificaciones

Capacidad: 2048 Wh

Batería adicional: Admite hasta 2 baterías inteligentes extra DELTA 2 Max/1 batería inteligente DELTA Max

Salida de CA: 4 tomas, 2400 W en total (picos de potencia de 4800 W)

Potencia máxima (con X-Boost): X-Boost 3100 W

Salida USB-A: 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto

Carga rápida USB-A: 2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.

Salida USB-C: Salida de alimentación de vehículo

Salida de alimentación de vehículo: 1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.

Salida DC5521: 2 puertos, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto

Carga de CA: Carga rápida X-stream 2300 W, 10 A

Carga por energía solar: 11-60 V 15 A, puerto único 500 W; puerto doble 1000 W

Carga en vehículo: Compatible con baterías de 12/24 V, 8 A

Química de la batería: LFP (batería LiFePO4)

Ciclos de vida útil: 3000 ciclos a >80 % de capacidad

Conectividad: Wi-Fi & Bluetooth

Dimensiones: 497 × 242 × 305 mm

Peso neto (kg): 23 kg















