

Ecoflow - EFDELTA3-EU - Estación de energía portátil Serie EcoFlow DELTA 3

Capacidad ampliable de 1 a 5 kWh con las baterías adicionales DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 o DELTA 2 Max. Salida de CA de 1800 W, con tecnología X-Boost y 2400 W (con un máximo de 3600 W).

SKU: EFDELTA3-EU

Estación de energía portátil líder de la industria con la velocidad de carga más rápida*

5 formas de carga rápida líderes de la industria.</p><p>Perfecta para interiores, exteriores o para llevar de viaje.</p>

CARGA CA

Entrada de CA de 1500 W, carga completa en 56 minutos[1]

Con la tecnología X-Stream de EcoFlow y una entrada de CA de 1500 W, DELTA 3 Plus se carga del 0 al 100 % en 56 minutos. Una carga de 30 minutos proporciona horas de energía de respaldo antes de que se produzca un corte en el suministro eléctrico.

CARGA SOLAR

Entrada solar con MPPT de 1000 W, carga completa en 70 minutos[2]

EcoFlow DELTA 3 Plus con dos MPPT de 500 W se carga completamente en 70 minutos, incluso cuando la luz solar es limitada. Al aire libre, se recarga durante el tiempo de descanso para el almuerzo. DELTA 3 con un MPPT de 500 W se recarga en 2 horas.

CARGA PARA VEHICULO

Durante los viajes, con la carga para vehículo de 800 W se carga completamente en 1,3 horas[3]

Con una fuente de alimentación de vehículo de 800 W, solo necesita 1,3 horas para cargarse por completo, 8 veces más rápido que otros productos similares de la competencia. Cárgala en tus viajes por carretera, sin la necesidad de precarga.

CARGA MULTIPLE

Carga múltiple (CA + solar), carga completa en 56 minutos con entrada de 1500 W[4]

Con una entrada máxima de 1500 W, solo necesita 56 minutos para cargarse por completo. Durante el uso diario, conecta tanto la corriente alterna como la energía solar para cargar DELTA 3 Plus, priorizando siempre la energía solar para ahorrar dinero.

GENERADOR

Con una entrada de 1500 W, solo necesita 56 minutos para cargarse por completo.

El Generador inteligente EcoFlow 3000 (doble combustible) se recarga automáticamente durante la noche, lo que garantiza energía de respaldo constante sin intervención manual (próximamente).

Mucha energía, funcionamiento silencioso

Salida de 1800 W, picos de 3600 W más allá de los límites

La serie EcoFlow DELTA 3 es compatible con el 99 % de los electrodomésticos, incluidos frigoríficos, televisores y ordenadores. Además, con X-Boost, alimenta sin interrupción electrodomésticos de más de 2400 W, como hornos (2150 W), secadores de pelo (1800-2500 W) y teteras (1200-3000 W). Perfecta para uso doméstico, caravanas y al aire libre, esta batería solar se asegura de que nunca te quedes a oscuras.

Caravana

Uso doméstico

Exteriores

Trabajo profesional

Diseño compacto y portátil que se adapta sin esfuerzo a cualquier espacio.

Fácil de usar, cómodo de transportar.

Compacta y ligera

Funcionamiento ultrasilencioso (30 dB)

Completamente imperceptible por debajo de los 600 W, se mezcla con el ruido ambiental natural (30 dB).

Dentro de una tienda de campaña o en el hogar no interrumpirá tu sueño.

Energía de respaldo para tu tranquilidad y comodidad para el uso diario

Un sistema de gestión de la energía inteligente provisto de la tecnología EcoFlow Oasis

Asegúrate energía de respaldo fiable para tus equipos especializados con un SAI con conmutación en 10 ms.[6]

Duradera y resistente, te asegurarás una energía de respaldo fiable ahora y siempre.

Triple protección en componentes interiores y exteriores para disfrutar de una seguridad garantizada

Batería LFP

Las celdas LiFePO₄ (LFP) de tercera generación ofrecen una carga rápida sin sacrificar su vida útil. Con 4000 ciclos antes de que su capacidad descienda al 80 % [7], disfruta de hasta 10 años de uso fiable, un 25 % por encima del tiempo estándar de la industria.

Batería IP65

Protección de grado IP65 frente a salpicaduras de agua y polvo, lo que garantiza la máxima durabilidad en diversos entornos. Protege contra condiciones adversas y proporciona un rendimiento duradero.

Comparación entre las series DELTA 3 y DELTA 2

Expansión flexible para disfrutar de tiempos de funcionamiento superlargos.

Cómodamente ampliable hasta 5 kWh*.

* Las baterías solares de la gama EcoFlow DELTA 3 son compatibles con las siguientes baterías adicionales: DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max y DELTA 2.

Cuando se combina con el ecosistema EcoFlow, se puede equipar con la batería adicional DELTA Pro 3, lo que permite lograr una expansión máxima de hasta 5 kWh y quintuplicar la duración de la energía de respaldo.

Tamaño más pequeño, misma potencia

Misma potencia, más compacta. Disfruta de una capacidad de 2 kWh con la batería adicional EcoFlow DELTA 3 (1 kWh), 1/3 más pequeña y ligera que la unidad de batería DELTA 2.

1 batería adicional, 5 veces más energía

Cuando se combina con el ecosistema EcoFlow, se puede equipar con la batería adicional DELTA Pro 3, lo que permite lograr una expansión máxima de hasta 5 kWh y quintuplicar la duración de la energía de respaldo.

Contenido de la caja

Especificaciones - DELTA 3 & DELTA 3 Plus

Color/ID:

DELTA 3 - Plateado y gris

DELTA 3 Plus - Plateado

Capacidad:1024 Wh

Peso neto:=12.5 kg

Dimensiones:398 × 200 × 284 mm,

Dimensiones D3 EB:398 × 200 × 198 mm

Aplicación:Y (TOU/Advertencia de tormenta)

Batería adicional:

Capacidad ampliable hasta 5 kWh

Compatible con DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Batería adicional

Puertos de salida totales:11

CA × 4:4 × 1800 W (máximo de 3600 W)

Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost:2400 W

USB-A x 2 (Carga rápida):

DELTA 3 - 2 x 18 W máx.

DELTA 3 Plus - 2 x 36 W máx.

USB-A x 2:/

USB-C x 2

DELTA 3 - 2 x 100 W máx.

DELTA 3 Plus - 2 x 140 W máx.

Energía de automóvil x 1:12,6 V, 10 A, 126 W máx.

DC5521 x 2:2 x 12,6 V, 3 A máx.

CA:

1500 W (56 min)

Solar:

DELTA 3 - 11-60 V de entrada de CC 1 x 500 W máx. (130 min)

DELTA 3 Plus - 11-60 V de entrada de CC 2 x 500 W máx. (70 min)

Generador inteligente:1500 W (56 min)

Carga de vehículo:800 W (1,3 hr)

CA+FV: 1500 W (56 min)

Química: LFP

Ciclos de vida útil:

DELTA 3 - 4000 ciclos a una capacidad del 80 %

DELTA 3 Plus - 4000 ciclos al 80 %

Nivel de impermeabilidad del paquete de la batería:IP65

SAI:

DELTA 3 - <10 ms

DELTA 3 Plus - HID con conmutación en <10 ms

Volumen:

600 W <30 dB

1200 W <40 dB

Garantía: 5 años

Notas a pie de página:

[1-8] Todos los resultados de las pruebas que se muestran en esta página se basan en pruebas internas y están sujetos a diferentes condiciones, como variaciones de temperatura, niveles de humedad y estándares de calibración del equipo. Ten en cuenta que estos resultados se facilitan únicamente con fines informativos y no deben considerarse pruebas concluyentes para todos los escenarios.

* Fuente de datos de SGS: Análisis basado en los datos de pruebas internas de EcoFlow de las estaciones de energía de 1 kWh existentes en el mercado y sus datos oficiales. El rendimiento de carga rápida y segura de DELTA 3 Plus está certificado con una calificación de 5 estrellas por SGS. Datos actualizados al 28 de agosto de 2024.

* Descarga la aplicación EcoFlow PowerManager (disponible el 13/9) para activar la función de soporte NAS en tu PC. A continuación, instala el software NUT Server (Linux/x86 disponible el 30/9; Windows/Mac disponible el 31/10) en tu sistema NAS, conecta tu DELTA 3 Plus y activa el soporte HID.

* La serie EcoFlow DELTA 3 es compatible con la batería adicional de DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max y DELTA 2.





