

Ecoflow - EF-ZMR620-B-EU - Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 2 Pro

Carga sin límites.

Con cuatro opciones de carga versátiles, nos hemos asegurado de que puedas cargar RIVER 2 Pro prácticamente en cualquier lugar.

Referencia: EF-ZMR620-B-EU

Carga de 0 a 100% en solo 70 minutos.

Con la carga ultrarrápida de 70 minutos, siempre estarás listo para la próxima aventura. Carga del 0 al 100% con una salida de CA en solo 70 minutos. Es 5 veces más rápido que la estándar del sector y un 27% más rápido que el RIVER Pro.

Seguro y fiable durante 10 años de uso.

Con más de 3.000+ ciclos de batería al 100%, puedes utilizar RIVER 2 Pro casi todos los días durante unos diez años. La química de las baterías LFP no solo ofrece una larga vida útil. Es más fiable, eficiente y seguro incluso a altas temperaturas. RIVER 2 Pro tiene una de las garantías más largas del sector, por lo que te protegeremos durante los próximos 5 años.

Carga sin límites.

Con cuatro opciones de carga versátiles, nos hemos asegurado de que puedas cargar RIVER 2 Pro prácticamente en cualquier lugar. Cargue con una salida de CA para una carga ultrarrápida de 70 minutos, cargue sobre la marcha con la carga del coche y desconéctese de la red o sea ecológico con la carga solar rápida. RIVER 2 Pro tiene una nueva opción de carga, USB-C. Conéctate y carga cómodamente en cualquier lugar que tenga una salida.

Hace funcionar hasta 80% de tu aparato electrónico de consumo.

Con una potencia de 800 W, RIVER 2 Pro cubre la mayoría de sus necesidades esenciales. Pero, ¿por qué no llevar la potencia a otro nivel con el modo X-Boost? Enciéndalo para alimentar dispositivos de hasta 1600 W, incluido un ordenador de sobremesa o una batidora.

Grab-and-go-power.

Con un peso de solo 7,8 kg y un diseño fácil de transportar, RIVER 2 Pro hace que la energía sea fácil de transportar.

Respaldo doméstico esencial con un modo de conmutación de 30 ms.

Prepara tus electrodomésticos para cortes inesperados. Con una rápida velocidad de conmutación de 30 ms, RIVER 2 Pro mantiene en funcionamiento tus electrodomésticos esenciales.

La energía al alcance de la mano.

Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar y supervisar RIVER 2 Pro desde la comodidad de tu teléfono. Conéctate mediante Wi-Fi o Bluetooth para utilizarlo de cerca o a distancia.

Carga 0-100% en 70 min

La carga más rápida hasta la fecha.

RIVER 2 Pro supera el estándar del sector en cuanto a velocidad de carga, alcanzando la carga completa en solo 70 minutos. Es decir, 5 veces más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 27 % más rápido que las generaciones anteriores. Carga completamente la RIVER 2 Pro mientras haces las maletas, para estar siempre preparado para viajes de última hora.

Química de batería LiFePO4

Segura, hasta 10 años de uso.

Con la química de batería LFP de larga duración mejorada en su núcleo, podrás cargar y agotar la batería de la Serie RIVER 2 más de 3000 veces. Esto se traduce en prácticamente 10 años de uso diario¹ 6 veces más que la media del sector. Con las celdas LFP, la Serie RIVER 2 Serie es segura, duradera y altamente eficiente, incluso a altas temperaturas.

Sistema inteligente de protección de baterías

Nuestro avanzado sistema de gestión de baterías (BMS) monitoriza constantemente la tensión, la corriente y la temperatura de la Serie RIVER 2 con múltiples aspectos de protección, lo que prolonga su vida útil al máximo²

4 métodos de carga

Carga dondequiera.

Con 4 formas diferentes de recargar la Serie RIVER 2, hay una opción de recarga en cualquier caso. Desde la recarga rápida de CA hasta la carga en el coche cuando estés de viaje.

Hasta 1600 W con X-Boost

Tamaño reducido. Gran potencia.

La RIVER 2 Pro tiene una salida de CA de hasta 800 W. ¿Necesitas alimentar un secador de pelo, un microondas o un hervidor eléctrico? Consigue hasta 1600 W con el modo X-Boost para utilizar hasta el 80 % de tus electrodomésticos de alta potencia.

Peso reducido de solo 7,8 kg

Con un diseño compacto y portátil, nunca ha sido tan fácil obtener energía para viajar sin conexión a la red. Con un peso ligero, la RIVER 2 Pro está preparada para alimentar todas tus escapadas al aire libre, desde acampadas libres hasta barbacoas en la playa.

Conmutación automática EPS < 30 ms

Cambio ultrarrápido a la energía de reserva del hogar.

Con una velocidad de cambio de menos de 30 ms, ni siquiera te darás cuenta de que se ha ido la luz.

Utiliza la Serie RIVER 2 como fuente de alimentación de emergencia durante los cortes nocturnos para mantener en funcionamiento tus aparatos esenciales, desde una máquina CPAP hasta una pecera.

Aplicación EcoFlow

Control al alcance de la mano.

Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar y monitorizar la Serie RIVER 2, incluso de forma remota.

Consulta los niveles de carga, personaliza la configuración y ajusta las velocidades de carga, todo ello desde la comodidad de tu teléfono.

Contenido de la caja:

1. RIVER 2 Pro
2. Cable de Carga CA
3. Cable de Carga del Coche
4. Cable de Conexión DC5521
5. Guía del Inicio Rápido

Especificaciones

Capacidad

768Wh

Peso neto

Aproximadamente 7,8kg

Dimensiones

270 x 260 x 226mm

Entrada de CA

220-240V~ 50Hz/60Hz, 940W Max

Entrada Solar

11-50V 13A, 220W Max

Entrada/Salida USB-C

5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx.

Salida de CC

12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max

Salida USB-A

5V, 2,4A, 12W Max

Salida de CA

Onda sinusoidal pura, 800 W total (máximo 1600 W), 230 V ~ 50/60 Hz

Química de las celdas

LFP

Ciclos de vida útil

3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad

Temperatura de descarga

Entre -10°C y 45°C

Temperatura de carga

Entre 0 °C y 45 °C

Temperatura de funcionamiento óptima

Entre 20 °C y 30 °C

Temperatura de almacenamiento

Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)

Entrada del Coche

12V/24V, 8A, 100W Max

Salida DC5521

13.6V, 3A, 36W Max

Control mediante aplicación

Wi-Fi, Bluetooth

1. Utilizando la RIVER 2 Pro seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100 % durarán 9,6 años hasta que descienda al 80 %.
2. El sistema BMS incluye sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, baja temperatura, baja tensión y sobrecorriente.
3. Cuando se cargan y descargan a alta potencia, RIVER 2 Pro pueden hacer un ruido de hasta 62db.



ECOFLOW

USB-A
USB-C 100W
USB PORTS



DC ON/OFF

AC ON/OFF



11-50Vdc, 13A MAX

AVERTISSEMENT: Ne pas surcharger la tablette rotative. Ne pas, sous aucun prétexte, utiliser des accessoires ou produire des accessoires à proximité de l'appareil. Charger la tablette uniquement dans un endroit bien aéré. Réserve d'entretien. Cet équipement comporte des pièces susceptibles de produire des arcs ou de la chaleur ou une vibration qui sont exposés à des vapeurs irritantes nocives. Cet équipement doit être étiqueté à une vitesse de 850 mm/Sec ou plus et d'un temps total de 100 ms ou plus.

EcoFlow RIVER 2 Max



Net Life Power Station 网络服务器	网络服务器
Model 模型	模型
Control Panel 控制面板	控制面板
Desktop Temperature 桌面温度	桌面温度
Cabinet Temperature 机柜温度	机柜温度
AC Input 交流输入	交流输入
Input Voltage 输入电压	输入电压
Input Current 输入电流	输入电流
DC Output 直流输出	直流输出
AC Output 交流输出	交流输出
AC Output 2 交流输出 2	交流输出 2
AC Output 3 交流输出 3	交流输出 3
AC Output 4 交流输出 4	交流输出 4
AC Output 5 交流输出 5	交流输出 5
AC Output 6 交流输出 6	交流输出 6
AC Output 7 交流输出 7	交流输出 7
AC Output 8 交流输出 8	交流输出 8
AC Output 9 交流输出 9	交流输出 9
AC Output 10 交流输出 10	交流输出 10
AC Output 11 交流输出 11	交流输出 11
AC Output 12 交流输出 12	交流输出 12
AC Output 13 交流输出 13	交流输出 13
AC Output 14 交流输出 14	交流输出 14
AC Output 15 交流输出 15	交流输出 15
AC Output 16 交流输出 16	交流输出 16
AC Output 17 交流输出 17	交流输出 17
AC Output 18 交流输出 18	交流输出 18
AC Output 19 交流输出 19	交流输出 19
AC Output 20 交流输出 20	交流输出 20
AC Output 21 交流输出 21	交流输出 21
AC Output 22 交流输出 22	交流输出 22
AC Output 23 交流输出 23	交流输出 23
AC Output 24 交流输出 24	交流输出 24
AC Output 25 交流输出 25	交流输出 25
AC Output 26 交流输出 26	交流输出 26
AC Output 27 交流输出 27	交流输出 27
AC Output 28 交流输出 28	交流输出 28
AC Output 29 交流输出 29	交流输出 29
AC Output 30 交流输出 30	交流输出 30
AC Output 31 交流输出 31	交流输出 31
AC Output 32 交流输出 32	交流输出 32
AC Output 33 交流输出 33	交流输出 33
AC Output 34 交流输出 34	交流输出 34
AC Output 35 交流输出 35	交流输出 35
AC Output 36 交流输出 36	交流输出 36
AC Output 37 交流输出 37	交流输出 37
AC Output 38 交流输出 38	交流输出 38
AC Output 39 交流输出 39	交流输出 39
AC Output 40 交流输出 40	交流输出 40
AC Output 41 交流输出 41	交流输出 41
AC Output 42 交流输出 42	交流输出 42
AC Output 43 交流输出 43	交流输出 43
AC Output 44 交流输出 44	交流输出 44
AC Output 45 交流输出 45	交流输出 45
AC Output 46 交流输出 46	交流输出 46
AC Output 47 交流输出 47	交流输出 47
AC Output 48 交流输出 48	交流输出 48
AC Output 49 交流输出 49	交流输出 49
AC Output 50 交流输出 50	交流输出 50
AC Output 51 交流输出 51	交流输出 51
AC Output 52 交流输出 52	交流输出 52
AC Output 53 交流输出 53	交流输出 53
AC Output 54 交流输出 54	交流输出 54
AC Output 55 交流输出 55	交流输出 55
AC Output 56 交流输出 56	交流输出 56
AC Output 57 交流输出 57	交流输出 57
AC Output 58 交流输出 58	交流输出 58
AC Output 59 交流输出 59	交流输出 59
AC Output 60 交流输出 60	交流输出 60
AC Output 61 交流输出 61	交流输出 61
AC Output 62 交流输出 62	交流输出 62
AC Output 63 交流输出 63	交流输出 63
AC Output 64 交流输出 64	交流输出 64
AC Output 65 交流输出 65	交流输出 65
AC Output 66 交流输出 66	交流输出 66
AC Output 67 交流输出 67	交流输出 67
AC Output 68 交流输出 68	交流输出 68
AC Output 69 交流输出 69	交流输出 69
AC Output 70 交流输出 70	交流输出 70
AC Output 71 交流输出 71	交流输出 71
AC Output 72 交流输出 72	交流输出 72
AC Output 73 交流输出 73	交流输出 73
AC Output 74 交流输出 74	交流输出 74
AC Output 75 交流输出 75	交流输出 75
AC Output 76 交流输出 76	交流输出 76
AC Output 77 交流输出 77	交流输出 77
AC Output 78 交流输出 78	交流输出 78
AC Output 79 交流输出 79	交流输出 79
AC Output 80 交流输出 80	交流输出 80
AC Output 81 交流输出 81	交流输出 81
AC Output 82 交流输出 82	交流输出 82
AC Output 83 交流输出 83	交流输出 83
AC Output 84 交流输出 84	交流输出 84
AC Output 85 交流输出 85	交流输出 85
AC Output 86 交流输出 86	交流输出 86
AC Output 87 交流输出 87	交流输出 87
AC Output 88 交流输出 88	交流输出 88
AC Output 89 交流输出 89	交流输出 89
AC Output 90 交流输出 90	交流输出 90
AC Output 91 交流输出 91	交流输出 91
AC Output 92 交流输出 92	交流输出 92
AC Output 93 交流输出 93	交流输出 93
AC Output 94 交流输出 94	交流输出 94
AC Output 95 交流输出 95	交流输出 95
AC Output 96 交流输出 96	交流输出 96
AC Output 97 交流输出 97	交流输出 97
AC Output 98 交流输出 98	交流输出 98
AC Output 99 交流输出 99	交流输出 99
AC Output 100 交流输出 100	交流输出 100



www.elsevier.com/locate/jmb

Page 11 of 11





