

Ecoflow - EFDELTAPRO3-EU-CBOX - Generador Portátil Ecoflow Delta Pro 3

Potente y versátil: salida de una sola unidad de 4000 W para alimentar prácticamente todos tus electrodomésticos.

Capacidad ampliable: de 4 a 12 kWh, adaptada a tus necesidades de energía.

SKU: EFDELTAPRO3-EU-CBOX

Disponible a partir del 30 de septiembre aproximadamente.

Potente y versátil: salida de una sola unidad de 4000 W para alimentar prácticamente todos tus electrodomésticos.

Capacidad ampliable: de 4 a 12 kWh, adaptada a tus necesidades de energía.

Funcionamiento silencioso: tan solo 30 dB (electrodomésticos de menos de 2000 W).

Fácil de usar: diseño plug-and-play para disfrutar de una configuración sin complicaciones.

Carga rápida: carga hasta el 80 % en solo una hora.

Múltiples métodos de carga: admite métodos de carga combinados para proporcionar la máxima flexibilidad.

Los términos DELTA y RIVER, que se mencionan en esta página, se refieren a productos fabricados exclusivamente por ECOFLOW INC.

Dispón de energía cuando la necesites

Para uso domestico

Para uso en caravanas

Para el uso a la red eléctrica

Para proyectos de bricolaje

Para aventuras al aire libre

Mantén tu hogar en funcionamiento sin contratiempos

Una única fuente para alimentar casi todos tus electrodomésticos esenciales.

Alimenta electrodomésticos que necesitan mucha energía, desde aires acondicionados centrales de 3 toneladas* hasta bombas de agua de 1 HP, con una sólida salida de 4000 W.

Mantén en funcionamiento tu cocina y sistemas esenciales como puertas de garaje, todo ello de forma simultánea y fiable a través de EcoFlow.

Probado en condiciones controladas de laboratorio con motor de arranque gradual de CA central.

Sistema adaptable con capacidad de batería ampliable hasta 12 kWh

Alimenta fácilmente varios dispositivos al mismo tiempo. Haz una conexión en paralelo para ampliar la potencia hasta 12000 W y poder alimentar así electrodomésticos que necesitan mucha energía de manera simultánea. No es necesario desenchufar ni encender de manera permanente.

Un SAI integral con conmutación en 10 ms

Protege tus datos. Garantiza conmutaciones rápidas en 10 ms, protegiendo tus sistemas NAS, servidores y dispositivos de entretenimiento contra interrupciones de energía y manteniendo tu tecnología segura y en funcionamiento permanente.

Comodidad silenciosa para tu hogar y tus vecinos

Gracias a su tecnología X-Quiet, es silenciosa, lo que garantiza un murmullo silencioso* y una noche de sueño tranquilo incluso si la dejas al lado de tu cama. Es tan silenciosa que apenas notarás que está ahí. Tan solo 30 dB

Carga rápido en cualquier lugar

Presentamos la innovadora tecnología de carga rápida X-Stream de EcoFlow, que se ha convertido en un nuevo estándar en la industria. Carga del 0 hasta el 80 % en solo una hora. Disfruta de hasta 7000 W de carga súper rápida gracias a combinaciones de carga múltiple.

6 métodos únicos para satisfacer tus necesidades de carga en cualquier lugar y en cualquier momento

Conecta EcoFlow DELTA Pro 3 a tu hogar con el inversor PowerStream

EcoFlow DELTA Pro 3, el inversor PowerStream y los paneles solares crean un sistema de batería solar

doméstico que puede usarse conectado a la red eléctrica. Con las funciones Carga doble solar* y DualPower** líderes de la industria, el sistema puede lograr una verdadera independencia energética.

*Entrada solar simultánea desde el inversor PowerStream (entrada de 800 W) y EcoFlow DELTA Pro 3 (entrada de 2600 W)

**Alimenta tu hogar simultáneamente a través del inversor PowerStream (salida de 800 W) y EcoFlow DELTA Pro 3 (salida de 4000 W)

Disfruta de la sensación de seguridad que te ofrece EcoFlow

Tecnología LFP de última generación

Fabricada con celdas LFP de grado automotriz, EcoFlow DELTA Pro 3 incluye el primer paquete de batería con clasificación IP65 de la industria, lo que garantiza resistencia contra impactos, agua, polvo y riesgos de incendio. Con 4000 ciclos al 80 %, ello equivale a energía diaria durante 11 años*. Disfruta de un rendimiento fiable en cualquier condición climatológica y asegura tu tranquilidad en cualquier situación.

*Probada en condiciones controladas de laboratorio con carga y descarga a una velocidad de 0,5 C en condiciones de 25 °C

BMS provisto de la innovadora tecnología X-Guard

Confía en el sistema de gestión de batería dotado de la tecnología X-Guard para supervisar los 40 indicadores de seguridad de tu batería las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con advertencias y protección activa las 24 horas del día. Gestiónalo todo a través de la aplicación para disfrutar de energía inteligente y segura.

5 años de garantía, cero preocupaciones

Duraderos y con un excelente rendimiento, ofrecemos una garantía de 5 años, superando a los generadores de gas tradicionales y alineándonos con la élite en energía portátil. Disfruta de la asistencia optimizada de nuestro servicio de atención al cliente, que garantiza soluciones rápidas y unos tiempos de inactividad mínimos. Es nuestro compromiso con la calidad, redefinido.

Gestiona la energía sin esfuerzo desde la aplicación EcoFlow

¿Contenido de la caja? - EcoFlow DELTA Pro 3

- 1 - DELTA Pro 3
- 1 - Cable de carga de CA Ecoflow
- 1 - Protector de agarre

- 1 - Guía de inicio Rapido
- 1 - Guía de Seguridad
- 1 - Tarjeta de Garantía

Especificaciones - EcoFlow DELTA Pro 3

Capacidad: 4096 Wh

Salida de CA: 7 salidas, 4000 W máx. (Pico de 8000 W)

Carga rápida USB-A: 2 USB-A, 5 V 2,4 A 9 V 2 A 12 V 1,5 A 18 W máx.

Salida de CC 12 V: 12,6 V / 30 A 378 W en total 1 DC5521, 5 A máx. 1 puerto Anderson, 30 A máx.

Entrada para carga solar: 2600 W, 2 puertos: HPV: 30-150 V / 15 A, 1600 W máx. LPV: 11-60 V / 20 A, 1000 W máx.

Química de la batería: LFP

Conexión: Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN

Dimensiones: 693×341×410 mm

4000W, 6000W: (X-Boost) Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro 3 / baterías adicionales inteligentes DELTA Pro

Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost: 6000 W

Salida USB-C: 2 USB-C, 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W máx.

Entrada de carga de CA: 200-240 V ~ 12,5 A, 50/60 HZ 2900 W máx.

Entrada de carga de vehículo: 12 V 8 A máx. 48 V 20 A máx.

Ciclo de vida: 4000 cycles to 80% capacity

Peso neto: 51,5 kg (113,54 libras)

FAQ ¿Preguntas?

¿Cuál es la entrada solar máxima que admite EcoFlow DELTA Pro 3?

Sí, admite cargadores de vehículos eléctricos de nivel 1/2. Deberás comprar un adaptador EcoFlow exclusivo, el adaptador EV X-Stream (DELTA Pro Ultra). Normalmente, el puerto de carga de la red en el modelo para EE. UU. solo admite carga de CA de 120 V 2000 W (Nivel 1). Sin embargo, al utilizar el puerto de ENTRADA/SALIDA DE CA junto con el adaptador X-Stream de vehículo eléctrico (DELTA Pro Ultra), puedes conectar un cargador de vehículo eléctrico de 240 V, aumentando la velocidad de carga a 4000 W (Nivel 2).

¿Se puede utilizar EcoFlow DELTA Pro 3 con un cargador de vehículo eléctrico?

Sí, admite cargadores de vehículos eléctricos de nivel 1/2. Deberás comprar un adaptador EcoFlow exclusivo, el adaptador EV X-Stream (DELTA Pro Ultra). Normalmente, el puerto de carga de la red en el modelo para EE. UU. solo admite carga de CA de 120 V 2000 W (Nivel 1). Sin embargo, al utilizar el puerto de ENTRADA/SALIDA DE CA junto con el adaptador X-Stream de vehículo eléctrico (DELTA Pro Ultra), puedes conectar un cargador de vehículo eléctrico de 240 V, aumentando la velocidad de carga a 4000 W (Nivel 2).

¿Cual es la vida útil(ciclos) de Ecoflow DELTA pro 3?

4000 ciclos. Después de 4000 ciclos a una velocidad de 0,5 C / 0,5 C a 25 °C, la batería mantiene más del 80 % de su estado de salud (SoH).

¿Que productos Ecoflow son compatibles con Ecoflow DELTA Pro 3? (Otros productos Ecoflow)

Cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W Generador inteligente EcoFlow (doble combustible)
Adaptador de EcoFlow DELTA Pro a generador inteligente Gestor de energía para el hogar EcoFlow PowerInsight

EcoFlow WAVE 2 Ten en cuenta que todos los dispositivos deben actualizarse a la última versión de firmware para garantizar la compatibilidad.

¿Se pueden mezclar y enchufar la batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3 y la batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro en EcoFlow DELTA Pro 3?

Sí, es compatible. Sin embargo, debido a las diferentes capacidades de la batería adicional para EcoFlow DELTA Pro y la batería adicional para EcoFlow DELTA Pro 3, el SOC no estará en equilibrio.

¿Cuál es el rango de temperatura operativa para EcoFlow DELTA Pro 3?

Temperatura de funcionamiento óptima: 20 °C - 30 °C

Rango de temperatura de carga: 0 °C - 45 °C

Compatibilidad de EcoFlow DELTA Pro 3*

*Recuerda que EcoFlow DELTA Pro 3 no es compatible con EcoFlow DELTA Pro.

















