

Metasystem - 394500057 - BLE42 Inmovilizador

El BLE 42 es un dispositivo inmovilizador de última generación diseñado para bloquear el encendido de vehículos con tensiones de alimentación de 12/24 Voltios. Dotado de 1 mando bluetooth.

SKU: 394500057

El BLE 42 es un dispositivo inmovilizador de última generación diseñado para bloquear el encendido de vehículos con tensiones de alimentación de 12/24 Voltios.

Dispone de un transpondedor B9.5 dotado de tecnología Bluetooth Low Energy para identificar al usuario autorizado.

El BLE 42 ha sido diseñado para ser instalado en el interior del habitáculo del vehículo.

Las diversas opciones de programación disponibles dotan al módulo BLE 42 de una gran versatilidad y de posibilidades de adaptación a distintas exigencias aplicativas.

El BLE42 dispone de un relé interno para bloqueo de motor de arranque (Max 25 Amp) y otras tres salidas independientes con modalidades

de funcionamiento personalizables durante la fase de instalación:

- A) Salida Alterna para control de Blinker o Clacson (mediante relé externo)
- B) Salida negativa en función de la ausencia de la ID TAG B9.5 (Con contacto OFF)
- C) Salida para el control directo del pulsador Blinker con comando Negativo

CARACTERISTICAS:

Relé integrado (contactos C-NC)

Transponder ID-TAG B9.5 con tecnología BLE

Hasta 5 Transpondedores programables

LED de estado / Pulsador para Código OVERRIDE

Desactivación de emergencia con OVERRIDE

3 Salidas independientes con funcionamiento programable (OUT 1/OUT2/OUT3/ - Salida NEGATIVA

Programable mediante PC con programador PRG007V3

APLICACION MOVIL BLE42 AUTO Para Android / iOS

BLE42 Auto es la aplicación oficial para gestionar los dispositivos BLE42 de Meta Electronics instalados en sus vehículos.

Se conecta mediante Bluetooth de bajo consumo y funciona en segundo plano, por lo que su smartphone puede interactuar con el dispositivo BLE42 sin necesidad de abrir la aplicación.

Con BLE42 Auto, puede:

- Activar/desactivar automáticamente el encendido del vehículo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje de alimentación: 12V/24V

Consumo: <5mA (En funcionamiento con contacto OFF)

Máx. consumo admitido rele interno: 25Amp a 12V / 10 Amp a 24V

OUT1 / OUT2 / OUT3 Máx consumo admitido 500mA - (Salida NEGATIVA)

Frecuencia de Radio: 2,402 GHz -2,480GHz (BLE)

Dimensiones : 70 x 52 x 22 mm

Temperatura de funcionamiento: -30°C / +85°C

Cumplimiento de la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/EU

La personalización del BLE.42 es posible con el:PROGRAMADOR PRG007 V.3



