

Ecoflow - EFALTERNATORCHARGER- - Cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W

Carga mientras conduces y disfruta de energía en la carretera. alternador turboalimentado de 800 W, 8 veces más rápido que las tomas tradicionales de corriente auxiliares para vehículos.

SKU:EFALTERNATORCHARGER

Los términos DELTA y RIVER, que se mencionan en esta página, se refieren a productos fabricados exclusivamente por ECOFLOW INC.

Carga mientras conduces y disfruta de energía en la carretera.

Alternador turboalimentado de 800 W, 8 veces más rápido que las tomas tradicionales de corriente auxiliares para vehículos. Recarga 1 kWh en solo 1,3 horas.

El cargador rápido 3 en 1, el mantenedor y el arrancador mantienen tu batería en un estado perfecto. Fácil instalación.

Adecuado para una gran variedad de vehículos, incluidos SUV, pickups y caravanas.

Amplía la capacidad de la batería de la caravana actual.

Recarga 1 kWh en solo 1,3 horas

Carga 8 veces más rápido mientras conduces con nuestro cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W y recarga tu estación de energía en solo 1,3 horas.

Con el cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W podrás cargar 8 veces más rápido que con las tomas tradicionales de corriente auxiliares para vehículos simplemente usando el exceso de energía generado por tu vehículo. El cargador utiliza un convertidor CC-CC integrado para restaurar la energía de tu estación de energía EcoFlow mientras conduces.

Triplifica el valor con un diseño funcional tipo 3 en 1

El cargador, el mantenedor y el arrancador tipo 3 en 1 ahorran tiempo, dinero y espacio en el vehículo. Gracias a sus capacidades de carga rápida, inteligente y eficiente, dispondrás de energía allá donde estés en la carretera.

MODO CARGA

MODO CARGA INVERSA

MODO DE MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

Amplía la duración de la batería de tu casa rodante

Se adapta cómodamente a baterías de casas rodantes de 12 V/24 V. Se conecta a estaciones de energía portátiles EcoFlow y protege las baterías de casas rodantes al mismo tiempo que amplía la capacidad de almacenamiento de energía hasta 7,2 kWh*.

Seguridad garantizada para cualquier viaje

Con una resistencia térmica alta, la tecnología de nitruro de galio (GaN) garantiza siempre una carga segura.

El cargador mediante alternador de 800 W ofrece múltiples funciones de seguridad, incluida la protección contra subtensión que evita el uso excesivo de energía y el daño a la batería de arranque. Su garantía de 2 años te garantiza un buen uso y tranquilidad.

Instalación limpia y sencilla que no deja huella

Conecta tu cargador mediante alternador de 800 W a la batería de arranque de tu vehículo o la batería de tu caravana para disfrutar de energía sin contratiempos durante tu viaje.

Manual Usuario e Instalacion [Click AQUI](#)

Especificaciones

Modelo:

EF-FC-301-1

Peso neto: 2,3 kg (5,1 lb)

Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto): 9,5 × 7,6 × 1,4 pulgadas (242 × 194 × 35 mm)

Wi-Fi: Frecuencia: 2412 MHz - 2472 MHz

Potencia de salida máxima: <20 dBm

Bluetooth: Frecuencia: 2402 MHz - 2480 MHz

Potencia de salida máxima: <10 dBm

Modo de carga: Entrada: 11 V - 31 V, 76 A máx. Salida: 40 V - 60 V, 800 W máx.

Modo de mantenimiento de batería: Entrada: 40 V - 60 V, 3 A máx.

Salida: 13,8 V / 27,6 V, 100 W máx.

Modo de carga inversa: Entrada: 40 V - 60 V, 21 A máx.

Salida: 13,8 V / 27,6 V, 800 W máx.

Corriente nominal del fusible: 125A

Tipo de protección : Protección contra polaridad inversa / Protección contra sobrecorriente / Protección contra cortocircuitos / Protección contra sobretensión / Protección contra subtensión

Temperatura de funcionamiento: De -4 ° a 140 ° (de -20 ° a 60 °)

Temperatura de almacenamiento: De -22 ° a 158 ° (de -30 ° a 70 °)

Humedad de funcionamiento: = 95 %

Humedad de almacenamiento: = 95 %

















