

Ecoflow - EF-RAPIDPRO27K-EU - Banco de energía EcoFlow RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W, cable

Carga rápida de múltiples dispositivos: Salida total (4 puertos): 300 W, 1 cable USB-C retráctil de 140 W, 1 puerto USB-C de 140 W, 2 puertos USB-C de 65 W

SKU: EF-RAPIDPRO27K-EU

COD: 5019301011

Tamaño pequeño, muchísima energía: Apto para viajar en avión, 27 650 mAh (99,54 Wh)

Velocidades de recarga rápidas: 20 minutos para recargar hasta el 80 % utilizando la estación de carga EcoFlow RAPID Pro 320W.²

Carga de múltiples dispositivos de 300 W

Alto vataje para cargar portátiles: USB-C de 140 W (máx.).

Carga rápida de múltiples dispositivos: Salida total (4 puertos): 300 W, 1 cable USB-C retráctil de 140 W, 1 puerto USB-C de 140 W, 2 puertos USB-C de 65 W

Diseño modular: Carcasas magnéticas extraíbles que se adaptan a tu estilo.

Pantalla LCD inteligente: Ver estado de la energía, personalizar la pantalla de espera.

Control inteligente de la energía a través de la aplicación EcoFlow: Configura el modo de optimización de la batería para alargar la vida útil de la batería tanto del banco de energía como de los dispositivos mientras se cargan.

Integrado 60 cm/XX en el cable incorporado: No hay que transportar ningún accesorio adicional. Solo tienes que sacar el cable y cargar.

Sistema de carga EcoFlow RAPID Pro

Recarga rápida líder en la industria

Gestión de la energía y personalización a través de la aplicación

Gestión de energía

Pantalla

Una solución de energía para cada situación

Trabajo en remoto

Tiempo libre

Contenido de la caja - Banco de energía EcoFlow RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W, cable integrado de 140 W)

Especificaciones - Banco de energía EcoFlow RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W, cable integrado de 140 W)

Capacidad total de la celda: 27.650 mAh (99,54 Wh)

Capacidad de la batería: 16.658 mAh (25,2 V)

Dimensiones: 166 × 55 × 58 mm

Peso neto: 699,4 g

Diseño: Plateado

Longitud del cable: 60 cm

Química de la batería:

Litio ternario

Ciclo de vida: 300 ciclos a una capacidad del 80 %

Puertos de salida totales: 3C + línea C, 300 W total

Salida de cable integrada: Cable C integrado (carga rápida bidireccional de 140 W)

Salida USB-A: N/A

Salida USB-C: Cable retráctil/C1: 140 W

C2/C3: 65 W

Recarga USB-C: Cable retráctil/C1: 140 W

Pogo Pin: 320 W

Potencia total de entrada USB: 280 W

Potencia total de entrada Pogo pin+USB: 320 W
080 % en 20 min

Recarga USB-A: NA

Aplicacion: Y

Pantalla: LCD

Resistente a caídas: 1 m

Ignífugo: Carcasa ignífuga V0

Garantía: 2 años

Temperatura de carga:
</font 20?30? (68?86?)

Temperatura de descarga: 0?45? (32?113?)

Temperatura de almacenamiento: 10?45? (14?113?)



