

Ecoflow - EF-RP27KGEEK-EU - ECOFLOW RAPID PRO X POWER BANK (27,650MAH, 300W)

Tamaño pequeño, muchísima energía: apto para viajar en avión, 27 650 mAh (99,54 Wh)

Velocidades de recarga rápidas: 20 minutos para recargar hasta el 80 % utilizando la estación de carga EcoFlow

SKU:EF-RP27KGEEK-EU

COD:5019301019

Tamaño pequeño, muchísima energía: apto para viajar en avión, 27 650 mAh (99,54 Wh)

Velocidades de recarga rápidas: 20 minutos para recargar hasta el 80 % utilizando la estación de carga EcoFlow RAPID Pro 320W.²

Carga rápida de múltiples dispositivos: salida total (3 puertos): 300 W, un puerto USB-C de 140 W, dos puertos USB-C de 65 W.

Diseño modular: carcasas magnéticas extraíbles que se adaptan a tu estilo.

Pantalla LCD inteligente: ver estado de la energía, personalizar la pantalla de espera.

Control inteligente de la energía a través de la aplicación EcoFlow: configura el modo de optimización de la batería para alargar la vida útil de la batería tanto del banco de energía como de los dispositivos mientras se cargan.

Sistema de carga EcoFlow RAPID Pro

Excelente rendimiento

Recarga rápida líder en la industria

Carga ultrarrápida de varios dispositivos

Mejora tu energía con complementos personalizables

Carga

Fácil de transportar y con menos enredo de cables: solo acóplalo para iniciar la carga

Estilo

Carcasas desmontables con fijación magnética

Carcasas de edición limitada vendidas por separado (2 estilos disponibles)

Pantalla

Equipado con una pantalla LCD de 3,9 pulgadas para que puedas comprobar el estado de la energía y los gráficos del modo de espera de un solo vistazo. Configura tu tema favorito para la pantalla del modo de espera o crea tu propio gráfico a través de la aplicación de gestión de la energía de EcoFlow.

Gestión de la energía y personalización a través de la aplicación

* La función de texto personalizado llegará pronto.

Una solución de energía para cada situación

Trabajo en remoto

Viajes

Contenido de la caja - Banco de energía EcoFlow RAPID Pro X (27 650 mAh, 300 W)

Especificaciones: Banco de energía EcoFlow RAPID Pro X (27 650 mAh, 300 W)

Capacidad total de la celda:

(27.650 mAh (99,54 Wh)

Capacidad de la batería

16.658 mAh (25,2 V)

Dimensiones

Cuerpo del banco de energía: 56,51 × 63,95 × 151,98 mm

Módulo de cable retráctil: 23,5 × 55,72 × 64,03 mm

Módulo de carga inalámbrica: 20 × 55,23 × 64,08 mm

Peso neto

Cuerpo del banco de energía: 700 g

Módulo de cable retráctil: 92,2 g
Módulo de carga inalámbrica: 85,4 g

Diseño

Plateado

Longitud del cable

60 cm

Química de la batería

Litio ternario

Ciclo de vida

300 ciclos a una capacidad del 80 %

Puertos de salida totales

3C + línea C, 300 W total

Salida de cable integrada

Cable C integrado (carga rápida bidireccional de 140 W)

Salida USB-A

N/A

Salida USB-C

Módulo de cable retráctil/C1: 140 W C2/C3: 65 W

Recarga USB-C

Módulo de cable retráctil/C1: 140 W

Pogo Pin: 320 W

Potencia total de entrada USB: 280 W

Potencia total de entrada Pogo pin+USB: 320 W

080 % en 20 min

Recarga USB-A

N/A

APLICACIÓN

Y

Pantalla

LCD

Resistente a caídas

1 m

Ignífugo

Carcasa ignífuga V0

Garantía

2 años

Temperatura de carga

20 ° - 30 °C (68 ° - 86 °F)

Temperatura de descarga

0?45? (32?113?)

Temperatura de almacenamiento

10?45? (14?113?)

Texto de ejemplo

Texto de ejemplo

Texto de ejemplo

Texto de ejemplo

Texto de ejemplo