

Dispositivos - C40 MOBILE - CCTV móvil C40, Ai BSD, grabación AHD 720p de 4 canales

CCTV móvil C40, Ai BSD, grabación AHD 720p de 4 canales, pantalla táctil de 10"

Grabadora de video móvil de 4 canales integrada en una pantalla táctil de 10" , con función de grabación continua y detección de punto ciego . Las cámaras laterales con IA reconocen a las personas dentro de la zona de detección definida. El sistema ofrece vista dividida (2, 4). Gracias a su alta apertura, resolución HD de 720p y ángulo de visión de 160°, el sistema graba videos excepcionales incluso en condiciones de poca luz. El conductor puede comprobar la situación reproduciendo la grabación en el monitor inmediatamente después del incidente. También permite la conexión de otras cámaras AHD.

El sistema graba automáticamente al encender el motor, y cada canal (cámara) se guarda en un archivo independiente . Las cámaras, de pequeño tamaño y con una lente de alta apertura, graban imágenes nítidas en la oscuridad, incluso sin LED IR. El sistema utiliza cámaras AHD de 720p y se pueden añadir o usar otras cámaras AHD . Al instalarlo en un camión o remolque, es necesario conectar el cable flexible M12. Las funciones principales también se pueden controlar por voz (encender, apagar la pantalla, cambiar la vista de la cámara).

Nota: el monitor también admite la visualización dividida automática de dos canales: CH3 y CH4 (conectando simultáneamente los cables de activación CH3 y CH4 a más 12/24 V).

INSTALACIÓN DE AUTOCARAVANAS:

CALIBRACIÓN DE LA ZONA DE DETECCIÓN:

En el menú OSD, mueva los cuatro puntos para crear la zona de detección deseada. Las cámaras con IA están diseñadas para instalación lateral y detección de puntos ciegos. Sin embargo, no hay problema en crear una zona rectangular e instalar la cámara con IA en la parte delantera o trasera, en lugar de una instalación lateral. La sensibilidad de detección con IA se puede ajustar en 3 niveles.

Características

Monitor

Pantall Táctil PS

Diagonal 10"

Altavoz sí, incorporado

Brillo 3 niveles

Líneas de estacionamiento activadas/desactivadas

Imagen reflejada activada/desactivada
Monitoreo BSD activado/desactivado
Micrófono sí, incorporado
Pantalla de 1 canal, división de 2 canales, división de 4 canales (manualmente con botones o táctil)
2 divisiones CH1 + CH2 (delantero + trasero)
2 CH3 + CH4 divididos (izquierda + derecha)
Bloquear el archivo grabado sí con el botón
Hora/fecha/matrícula sí, nº de matrícula encendido/apagado
Dimensiones 245 x 153 x 33 mm sin soporte ni protector
Universal sí, otras cámaras AHD también son compatibles
Cámaras PAL o NTSC compatibles (en el menú, después de actualizar el firmware)

CONTROL DE VOZ: SI

"encender la pantalla" "apagar la pantalla"
"activar el audio" "desactivar el audio"
"mostrar cámara frontal" "mostrar cámara trasera"
"mostrar ambas cámaras" : muestra 4 cámaras divididas

CAMARA

ángulo de visión 160° horizontalmente
resistencia al agua IP67
Dimensiones 40 x 30 x 35 mm sin soporte

VIDEO

resolución AHD 720p
compresión H264
archivo .MOV (1, 3, 5 min)
Admite tarjetas SD de hasta 256 GB (no incluidas)
cable de gatillo 3x gatillo
CH2 verde para cámara de estacionamiento
CH3 azul para el lado izquierdo
CH4 gris para el lado derecho
disparador múltiple sí visualización dividida en 2 cuando se aplica más a CH3 y CH4 simultáneamente
pantalla predeterminada dividida en 4
para vehículos con tensión de a bordo de 12/24 V
Temperatura de funcionamiento de -20 C a +70 C

Contenido del paquete

Monitor 1x
Cámara 4x
Cable de 15 m 1x
Cable de 5 m 2x
Cable de 3 m 1x
Tornillos













